

Durch eine einfache Montage des Griffes an das Fenster – ohne Verkabelung – bekommt man eine permanente Überwachung des Gebäudes. Alle 15min, über 20 Jahre hinweg (Batteriegarantie), kann ein Signalempfänger sowohl die Position des Griffes als auch die Zimmertemperatur ablesen. Dies bedeutet Sicherheit, nicht nur bei Griffbetätigung sondern auch als Feuerschutzfunktion durch Temperaturmessung. Der Funksignalempfänger arbeitet mit einer Netzspannung von 230V und kann mit jeder beliebigen Standard-Alarmanlage kombiniert werden. Folgende Funktionen werden dadurch erreicht:

TYP
H1-1005



Schutz vor Diebstahl

Schutz vor Diebstahl durch Signalton beim ungewollten Öffnen des Fensters.
Ablesen der Fensterposition durch farbige Signallampen (rot, grün) auf den Empfänger.

TYP
Empfänger AURATON RTA



TYP
H1-1031



Schutz vor Brand

Schutz vor Brand, da das Alarmsignal bei über 57°C oder einem Temperaturzuwachs von 1°C pro 10sek aktiviert wird.

TYP
Empfänger AURATON RTF



TYP
H1-1003



Funktion der Klimaanlage

Ein – und Ausschalten der Klimaanlage ist bei geöffneten oder geschlossenem Fenster möglich.

TYP
Empfänger AURATON RTH



TYP
H1-1012



Heizungssteuerung Funktion

Ein – und Ausschalten der Heizung ist bei geöffneten oder geschlossenem Fenster möglich.



Temperaturregulation
AURATON T-1

